



# НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

## Основные преимущества горелки серии ГГПа для а/с установок

Введённые в серийное производство, компанией НТЦ «Информсистемы», газовые горелки серии ГГПа приобрели немалый потребительский интерес. На данный момент, весь модельный ряд горелок применяется на новых асфальтосмесителях ПАО «Кредмаш». Кроме этого, с начала года горелки применялись для модернизации на установках ДС-158, ДС-185, ДС-168, КДМ 201 в Украине, России и Казахстане. Данная горелка также устанавливалась на асфальтосмесительных установках зарубежных производителей, таких как Marini и Teltomat. Такая популярность и интерес к горелкам объясняются целым рядом преимуществ:

1. Полная адаптация для асфальтосмесительных установок производства ПАО «Кредмаш»:
  - наличие переходных кронштейнов и крепежей для установки на топочные агрегаты сушильных барабанов ПАО «Кредмаш». Выполняя демонтаж старой горелки, новая горелка устанавливается без переделки и вмешательства в конструкцию топочного агрегата;
  - блочная конструкция горелки дает возможность произвести монтаж в короткие сроки;
  - полное соответствие угла раскрытия и длины пламени факела горелки к конструкции ковшей топочного агрегата асфальтосмесительной установки обеспечивает:
    - оптимальный прогрев инертного материала в сушильном барабане;
    - полное исключение появления «точки росы» и закоксовывания газоходов и системы пылеочистки;
2. Высокое КПД топочного агрегата достигается за счёт более рационального прогрева; Безотказная работа горелки гарантируется применением комплектующих от ведущих мировых производителей газового оборудования MADAS, Kromschroeder и Belimo.
3. Высокая ремонтпригодность обеспечивается за счёт простой конструкции и применения доступных стандартизированных комплектующих, отсутствие муфеля исключает дополнительные затраты на ремонт и покупку футеровочных комплектующих.
4. Плавность регулировки во всем диапазоне мощности горелки, что обеспечивает:
  - возможность осуществлять розжиг, прогрев топочного агрегата и сушку фильтров на минимальном факеле без опасений перегрева ткани фильтров (в случае использования в комплексе с агрегатом рукавных фильтров),
  - высокую производительность асфальтосмесительных установок при неблагоприятных условиях подготовки (запас мощности горелки до 20% от номинала).
5. Соответствие всем современным требованиям по безопасности, подтвержденное сертификатами.

Применение горелок серии ГГПа является оптимальным, надежным, безопасным и экономически выгодным решением для работы на установках отечественного и зарубежного производства.

## Наш адрес



НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»  
а/я 57, г. Кременчуг, 39600, Украина  
Тел/факс: +38(0536)79-61-34, 74-17-94  
Internet: [www.is-ntc.com](http://www.is-ntc.com)  
E-mail: [market@is.pl.ua](mailto:market@is.pl.ua)